



Aluprofilmatte „PREMIUM“ mit Gummi-Einlage Höhe 24 mm

Technisches Datenblatt

Datum: August 2022

Beschreibung: Aluprofilmatte mit Vinyl-Gummi Einlage, aufrollbar und leicht zu reinigen. Das geriffelte Gummi stoppt zuverlässig Grobschmutz im Eingangsbereich. Hergestellt in exklusiven und eleganten 50 mm breiten Aluprofilen.

Anwendung: Empfohlen für Innen -und Außenbereiche. Geeignet für Eingänge bei normaler Lauffrequenz (bis zu 2000 Personen am Tag). Zwei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten der einzelnen Aluprofile, per Edelstahlseil oder PVC-Verbinder, letzteres ist hervorragend für die Gestaltung von Kurven und runden Eingangsbereichen geeignet.

Materialien:	Tragprofil: Aluminiumnatur/ Höhe 20mm x Breite 50mm/ Norm EN-573-3
	Einlage: UV-beständiges und strapazierfähiges Vinyl-Gummi mit rutschhemmenden Eigenschaften (R11) nach DIN 51130 / Gummi erfüllt DIN 53 516
	Verbindung der Elemente: PVC-Verbinder / EN 607; EN 12200 / oder Edelstahlseil Ø 3 mm/ Mindestbruchlast 5,06 kN/ Norm EN 12385-4

Verschluss:	Schraubklemme aus Messing, verchromt / DIN EN ISO 9001:2000
-------------	--

Profilabstand:	Gummihülsen 3-5 mm / DIN 53 517
----------------	---------------------------------

Unterseite der Matte:	Gummistreifen-Trittschalldämmung / DIN 53 516
-----------------------	---

Größe:	Gesamthöhe: 24 mm Gewicht: 18 kg/m ²
---------------	--

Farbe:	Tragprofil: Aluminiumnatur Gummi: schwarz
---------------	--

Kleber:	Naturkautschuk-Lösung / Norm EN-1239-211-U
----------------	--

Zulässige Belastung:	1200 kg/dm ²
-----------------------------	-------------------------