



Aluprofilmatte „PREMIUM“ mit Rips-Einlage Höhe 24 mm

Technisches Datenblatt

Datum: August 2022

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Beschreibung: | Aluprofilmatte mit Rips-Teppich Einlage, aufrollbar und leicht zu reinigen. Stoppt Feinschmutz und saugt Nässe auf. Hergestellt in exklusiven und eleganten 50 mm breiten Aluprofilen. | | |
| Anwendung: | Empfohlen nur für Innenbereiche. Geeignet für Eingänge bei normaler Lauffrequenz (bis zu 2000 Personen am Tag). Zwei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten der einzelnen Aluprofile, per Edelstahlseil oder PVC-Verbinder, letzteres ist hervorragend für die Gestaltung von Kurven und runden Eingangsbereichen geeignet. | | |
| Materialien: | Tragprofil: | Aluminiumnatur/ Höhe 20mm x Breite 50mm/ Norm EN-573-3 | |
| | Einlage: | Rips – UV-beständiges und strapazierfähiges Polypropylen mit rutschhemmenden Eigenschaften (R11) nach DIN 51130 / erfüllt Norm EN 14041 & EN 13297 | |
| | Brandverhalten: | Erfüllt Norm EN 13501-1; <u>Entflammbarkeit Cfl-s1</u> | |
| | Verbindung der Elemente: | PVC-Verbinder / EN 607; EN 12200 / oder Edelstahlseil Ø 3 mm / Mindestbruchlast 5,06 kN/ Norm EN 12385-4 | |
| | Verschluss: | Schraubklemme aus Messing, verchromt/ DIN EN ISO 9001:2000 | |
| | Profilabstand: | Gummihülsen 3-5 mm / DIN 53 517 | |
| | Unterseite der Matte: | Gummistreifen-Trittschalldämmung / DIN 53 516 | |
| Größe: | Gesamthöhe: | 24 mm | |
| | Gewicht: | 14,5 kg/m² | |
| Farbe: | Tragprofil: | Aluminiumnatur | |
| | Rips: | anthrazit, schwarz, grau, blau, braun, beige | |
| Kleber: | Flexpur 50 grau, ISO 9001, ISO 14001 | | |
| Zulässige Belastung: | 1200 kg/dm² | | |