



Aluprofilmatte „SPECIAL“ mit Gummi- und Bürstenleisten Höhe 27-29 mm

Technisches Datenblatt

Datum: August 2022

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Beschreibung | Erhöhte Aluprofilmatte mit Vinyl-Gummi- und Bürstenleisten für extra tiefe Bodenaussparungen, aufrollbar und leicht zu reinigen. Das geriffelte Gummi stoppt zuverlässig Grobschmutz im Eingangsbereich. Die Mini-Bürste entfernt effektiv starke Verschmutzungen aus dem Schuhprofil. | |
| Anwendung | Empfohlen für Innen -und Außenbereiche. Geeignet für Eingänge bei erhöhter Lauffrequenz (bis zu 5000 Personen am Tag). | |
| Materialien | Tragprofil 1 (Gummi): | Aluminiumnatur/ Höhe 20mm x Breite 30mm / Norm EN 573-3 |
| | Gummi-Einlage: | UV-beständiges und strapazierfähiges Vinyl-Gummi mit rutschhemmenden Eigenschaften (R11) nach DIN 51130 / Gummi erfüllt DIN 53 516 |
| | Tragprofil 2 (Bürste): | Aluminiumnatur/ Höhe 18mm x Breite 14mm Norm EN 573-3 |
| | Bürsten-Einlage: | Nylonbürsten 0,4 mm aus strapazierfähigen und UV-beständigen Polyamid, rutschhemmende Eigenschaften R12 nach DIN 51130 / Norm EN 13501 |
| | Verbindung der Elemente: | Edelstahlseil Ø 3 mm/ Mindestbruchlast 5,06 kN/ Norm EN 12385-4 |
| | Verschluss: | Schraubklemme aus Messing, verchromt / DIN EN ISO 9001:2000 |
| | Profilabstand: | Gummihülsen 3-5 mm / DIN 53 517 |
| | Unterseite der Matte: | Gummistreifen-Trittschalldämmung / DIN 53 516 |
| Größe | Gesamthöhe: | 27 – 29 mm |
| | Gewicht: | 21 kg/m ² |
| Farbe | Tragprofil: Gummi: Bürste: | Aluminiumnatur schwarz schwarz, grau |
| Kleber | Naturkautschuk-Lösung / Norm EN-1239-211-U | |
| Zulässigen Belastung | 1200 kg/dm ² | |